



Línea premium de empaque vinil de PVC Para ventanas y cerramientos

El empaque de vinil de PVC de MOXIPOL, está fabricado en material virgen con aditivos antioxidantes para reducir la degradación por la exposición al medio ambiente, incrementando su durabilidad. Está diseñado para sellar ventanas y cerramientos con marcos de madera, aluminio o PVC

- Evita entrada/salida de corrientes de aire; es indispensable para implementar rotura de puente de térmico que evita la transferencia de calor.
- Reduce la transmisión de ruido y son clave para lograr el aislamiento acústico.
- Evita filtraciones de agua.

Un buen sellado, contribuye a reducir la energía requerida para mantener una temperatura estable y confortable en un espacio dado.

Nuestros Perfiles:

Empaque Vinil Peine
o Cola de Cochino



Empaque Vinil Cuña



Características Técnicas del Material:

Dureza	70 ± 4	ShoreA	ASTM D2240
Elongación	250 ± 10	%	ASTM D638
Densidad	1.25 ± 0.05	g/cm ³	ASTM D792 A1
Resistencia	1.4	Kg/mm ²	ASTM D638

Usos:

- Por sus características técnicas, es apropiado para su uso en la instalación de vidrios en **ventanas y cerramientos con marcos de madera, aluminio y PVC**, en diseños fijos, corredizos y abatibles a nivel residencial.

Beneficios:

- Materia prima virgen hecha en México.
- Con aditivos antioxidantes **especiales para exposición al exterior.**
- **Máxima durabilidad**
- **No encoge, no se cuartea, no se endurece.**

Consideraciones

- Almacenar en un lugar fresco y seco, sin exposición a la luz solar.
- Instalación: No usar aceites o lubricantes. No estirar. Solo usar selladores y pegamentos compatibles con PVC.

Empaque y rendimiento

Rollos de 10 Kg en bolsa.
Metros lineales varía por tipo y medida del vinil.

Colores de línea

Blanco, Negro, Gris, Cristal
Colores especiales bajo pedido.

Medidas de línea

A = 10 mm - 16 mm
Otras medidas bajo pedido.